

KARTENDRUCKER

Retransfer Drucker XID 9300e



Allgemeine Daten

- > Doppelseitiger Re-Transfer-Drucker
- > Druckgeschwindigkeit ca. 29 Sekunden pro Karte einseitiger Druck
- > USB- und Infrarotschnittstelle
- > LED-Display zeigt Informationen zu Drucker und Druckstatus an
- > Karteneinzug für 350 Karten
- > Bis zu 1.400 Drucke pro Farbband
- > Lebenslange Druckkopfgarante (bei Verwendung von Matica Verbrauchsmaterial)



Re-Transfer-Drucker

Der XID9300e ist geeignet für mittlere bis große Auflagen mit einer Detailgenauigkeit von 300dpi, verbesserten Sicherheitsfeatures, sowie integrierter Netzwerkfähigkeit.

Die Retransfer-Technologie ermöglicht das randlose Bedrucken von Karten ohne Einschränkungen im Kartendesign. Durch den Farbsublimationsdruck werden die Farbstoffe durch Erhitzen in das zu bedruckende Medium eingedampft. Außerdem können verschiedenste Kartenmaterialien bedruckt werden, der XID9300e liefert immer ein optimales Ergebnis.

Das Innenleben des Druckers besteht vor allem durch seine Übersichtlichkeit. Metallene Komponenten und stabile Plastikteile sorgen dabei für eine verlängerte Lebensdauer. Das kompakte äußere Design des Druckers fügt sich zudem nahtlos in jede Umgebung ein.

Die bewährte modulare Bauweise erlaubt es, individuelle Anforderungen zu erfüllen und Kundenwünschen genau gerecht zu werden.

Die Vorteile des XID9300e

Flexibel im Einsatz:

Mit seiner vielseitigen Einsetzbarkeit (Text, MicroText, Barcode, Logos, Bilder, ID-Bilder oder Schattenbilder) überzeugt der XID 9300e in puncto Qualität und Leistung; Flexible Erweiterung des Geräts durch modulare Bauweise jederzeit möglich bis hin zu drei zusätzlichen FEMs.

Einfache Integration in Netzwerke:

Neu am Re-Transfer-Drucker XID 9300e ist die integrierte USB- und Infrarot-Schnittstelle zur einfachen Integration in Netzwerke.

All About Cards – Kompetenz rund um die Karte



Printer



Software



Cards



Card Service



Card Accessories



Card Systems

Technische Daten

Retransfer Drucker XID9300e



Allgemeine Daten

- Kartenzufuhr mit 350 Karten Kapazität (0,76 mm)
- Kartenausgabeschacht für 100 Karten
- LED-Display auf der Vorderseite
- Druckertreiber für Win 7, Win 10, Windows Server 2003, 2008, 2010
- Flächendeckender, randloser Druck
- Kompaktes, attraktives Design
- Lebenslange Druckkopfgarantie bei Gebrauch von Matica Verbrauchsmaterial

Farbdruck

- Re-Transfer- und Farbsublimationsdruck
- 29 Sekunden pro Karte im einseitigen Druck
- Druckauflösung: 600 dpi (600 x 600 für Y,M,X und K Panele)

Kartendaten

- Material: PVC, PVC-Verbundmaterial, PET-G und Polycarbonat
- Breite/Länge der Karte: 85,6 x 53,98mm (ISO 7810/CR 80)
- Kartenstärke: 0,25 - 1,0mm (Einstellung am Kartenmagazin erforderlich)

Kommunikationsschnittstellen

- USB 2.0
- Infrarot

Abmessungen und Gewicht Basismodell (exkl. optional eingebauter Teile)

- Breite: 593 mm
- Tiefe: 432 mm
- Höhe: 375 mm
- Gewicht: 30,1 kg

Stromversorgung

- 100/ 240 Volt, 50/60 Hz, 3,5/1,6 A

Umfeldbedingungen

- Ideale Betriebsumgebung: 15°C bis 30°C, 35% bis 60% nicht kondensierende Feuchtigkeit

Optionen

- Zweiseitiger Druck
- Bend-Remedy Modul im einseitigen Druck
- Magnetstreifenkodierung
- Kontaktbehaftete Smart-Card-Kodierung
- Kontaktlose Chipkodierung
- RFID-Kodierung
- Ein- oder beidseitige Lamination