

Kartendrucker DCP 360i



Allgemeine Daten

- > Schnellster vollfarbiger Direktkartendrucker seiner Leistungsklasse im Portraitmodus
- > Druckgeschwindigkeit: 19 Sekunden pro Kartenseite
- > Abnehmbares Kartenmagazin für bequeme Handhabung
- > Eingebaute LED Anzeige für angenehme Inbetriebnahme und Einsatz
- > Leistungsfähiger Treiber mit Druckstatusanzeige und Änderungsmöglichkeit der Druckparameter am PC
- > Optional: einseitige und doppelseitige Laminierung zum Auftragen von verschiedenen EDISecure® Hologrammfolien zum Schutz und zur Verlängerung der Kartenhaltbarkeit
- > Ideal für mittlere bis hochvolumige Anwendungen in Konzernen, Organisationen, Gesundheitszentren etc.

EDISecure®

Doppelseitiger, leistungsstarker Kartendrucker für wachsende Anforderungen

Der doppelseitig druckende EDISecure® DCP 360i Direktkartendrucker wurde speziell für die Anforderungen der Industrie entwickelt und verfügt bereits über eine plug-and-play Schnittstelle zur Inline Laminierung. Aufgrund seiner Vielseitigkeit und modernster Merkmale ist er einer der leistungsstärksten Drucker am Markt. Durch den verkürzten Karteneinzug im Portraitmodus wird eine beeindruckende Druckgeschwindigkeit von 19 Sekunden pro Karte (einseitig) erreicht.

Nutzen Sie den DCP 360i Kartendrucker zum Drucken von:

- > Mitarbeiter- und Besucherausweisen
- > Kundenkarten
- > Mitgliedsausweisen
- > Karten für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

Die Vorteile des DCP 360i

Einfach professionell:

Der große Kartenschacht und Kartenauswurf ermöglichen automatisierten, unbeaufsichtigten Kartendruck z.B. auch über Nacht. Der abnehmbare Kartenschacht erlaubt auch während des Kartendrucks weitere Karten nachzuladen.

Einfach vielseitig und schnell:

Vollfarb- oder Monochromdruck, größte Farbbandkapazität seiner Klasse, im Feld austauschbarer Druckkopf und nachrüstbare Kodierer (Magnetstreifenkodierer/ Chipkodierer), optionale externe Laminierstation und unschlagbare Druckgeschwindigkeit für Desktop Kartendrucker - auch bei doppelseitigem Kartendruck - machen den DCP 360i zum professionellen, industriellen Kartendrucker.

All About Cards - Kompetenz rund um die Karte



Printer



Software



Cards



Card
Service



Card
Accessories



Card
Systems

Technische Daten

Kartendrucker DCP 360i



Allgemeine Daten

- Hohe Farbbandkapazität und großes Karteneinzugs- und -ausgabefach um kontinuierliches Drucken zu garantieren
- Farbbandkassettensystem für bequemes Einsetzen von Farbbändern an der Gerätevorderseite
- Automatische Farbbänderkennung und Warnung vor Farbbändende
- Überlagernder Sicherheitsdruck durch Overlay-Bedruckung
- Treiber für Windows® 2000, XP und VISTA
- Einfaches Ersetzen des Druckkopfes durch den Bediener
- Aufrüstbare optionale Kodiermöglichkeit für Magnetstreifen wie auch kontakt- und kontaktlose Kodierung von Chipkarten verfügbar
- Zwei Jahre Garantie auf den Drucker
- Zwei Jahre Garantie auf den Druckkopf (keine Einschränkung bei Verwendung von original Verbrauchsmaterial)

Merkmale ILU

- Kompaktes, platzsparendes Design
- Benutzerfreundliches Austauschen der Laminierkartuschen auf der Frontseite
- Höchste Positioniergenauigkeit durch regelbare Laminierposition in alle vier Richtungen
- Ergiebige Laminierfolien (Patch und Overlay), dadurch wird das Eingreifen durch den Betreiber reduziert

Farbdruck

- Thermosublimations- oder monochromer Thermotransferdruck
- Vollfarbig: bis zu 180 Karten pro Stunde (einseitig)
- Monochrom: bis zu 720 Karten pro Stunde
- Druckauflösung: 300 dpi

Kartendaten

- Typen: Alle PVC und Hybridkarten auf ISO ID-1/CR-80
- Größe: 85,60 x 53,98 mm
- Kartenstärke: 0,25 mm bis 1,02 mm
- Kartenzufuhr: 100 Karten (0,76 mm Stärke)
- Kartenausgabekapazität: 100 Karten (0,76 mm Stärke)

Farbbanddaten

- 5-Feld Farbband (YMCKO): 750 Karten/ Farbband
- 6-Feld Farbband (YMCKOK): 600 Karten/ Farbband
- Monochromes tiefschwarzes Band (K): 2.200 Karten/ Farbband
- Eine breite Vielzahl an EDIsecure® transparenten und sicheren Laminaten (kundenspezifische als auch Basis-Laminat) ist erhältlich.

Kommunikationsschnittstellen

- USB 2.0

Stromversorgung

- 100/120 V und 220/240 V, 50/60Hz
- FCC, CE, UL, GOST und CCC genehmigt

Abmessungen und Gewicht

- Breite: 299 mm
- Tiefe: 311 mm
- Höhe: 308 mm
- Gewicht: ca. 12 kg

Umfeldbedingungen

- Betriebstemperatur: 15°C bis 30°C
- Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 35 - 70%, nicht kondensierend

Optionen

- Magnetstreifenkodierer, HiCo/LoCo
- Kontaktchipkodierung
- Kontaktlose Chipkodierung (Mifare, DESFire, HID iCLASS, Legic, etc.)
- Inline Laminierung (einseitig und doppelseitig)